



# Parafuso Allen sem cabeça com sextavado interno Ponta Côncava Recartilhada ANSI/ASME B 18.3



Material: Aço-liga de alta qualidade  
Aço Inox consulte opções de fornecimento  
Dureza: 45 - 53 HRC  
Rosca: Classe 3A até 1"

| DIÂMETRO    | # 10"    | 1/4"     | 5/16"    | 3/8"     | 1/2"     |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| FIOS / POL. | UNF - 32 | UNF - 28 | UNF - 24 | UNF - 24 | UNF - 20 |
| CHAVE       | 3/32     | 1/8      | 5/32     | 3/16     | 1/4      |
| COMPRIMENTO |          |          |          |          |          |
| 3/16        |          |          | -        | -        | -        |
| 1/4         |          |          |          |          | -        |
| 5/16        |          |          |          |          | -        |
| 3/8         |          |          |          |          | -        |
| 7/16        | -        |          |          | -        | -        |
| 1/2         |          |          |          |          |          |
| 5/8         |          |          |          |          |          |
| 3/4         |          |          |          |          |          |
| 1           |          |          |          |          |          |
| 1 1/4       |          |          |          |          |          |
| 1 1/2       |          |          |          |          |          |
| 2           | -        |          |          |          |          |

Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. Sl 128:2