



Parafuso Allen com cabeça cilíndrica baixa com sextavado interno Com Furo Guia DIN 6912



Material: Aço-liga de alta qualidade
Aço Inox consulte opções de
fornecimento
Dureza: 32 - 39 HRC
Rosca: ISO 6g

| DIÂMETRO | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|-------------|-----|-----|----|------|------|------|-----|
| PASSO | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| PASSO MB | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 |
| CHAVE | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| COMPRIMENTO | | | | | | | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - |

FIXADORES



MOLAS

Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. SI 128:2